



Comune di Cerignola
Provincia di Foggia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Costruzione di un palazzetto per lo sport

COMMITTENTE: Comune di Cerignola

Cerignola, 29/06/2017

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 / 93 E.001.002.a	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc.) RISERVA IDRICA ANTINCENDIO		3,00	3,000	2,600	23,40
	SOMMANO mc					23,40
2 / 95 E.001.027	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. SCAVO SCAVO		46,20 41,50	11,350 37,850	0,400 0,400	209,75 628,31
	SOMMANO mc					838,06
3 / 96 E.001.030.p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità SCAVO SCAVO		46,20 41,50	11,350 37,850	0,400 0,400	209,75 628,31
	SOMMANO mc					838,06
4 / 97 E.001.001.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SCAVO SCAVO		46,20 41,50	11,350 37,850	0,400 0,400	209,75 628,31
	SOMMANO mc					838,06
5 / 77 08.Tennis tecnica	STRUTTURE LAMELLARI E 1° IMPALCATO A VISTA: -Orditura principale costituita da n. 10 travi curve in appoggio sulle opere in c.a. Luce appoggi: mt 38.50 Lunghezza: mt 36.68 Interass ... ei collegamenti di acciaio. - Certificazione dei materiali oggetto della fornitura, certificato di resistenza al fuoco. Copertura		38,76	36,680		1'421,72
	SOMMANO mq					1'421,72
6 / 94 E 04.0001.00b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. MAGRONE MAGRONE MAGRONE riserva idrica		46,20 41,50 2,50	11,350 37,850 2,500	0,100 0,100 0,100	52,44 157,08 0,63
	SOMMANO mc					210,15
7 / 98 E.007.001.f	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... a soletina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 6.00 a 8.00 mt: - per sovraccarico di 400 kg /mq Solaio copertura piano terra e aggetti Solaio copertura piano terra e aggetti Solaio copertura piano terra e aggetti Solaio copertura piano terra e aggetti Solaio copertura piano terra e aggetti Solaio copertura piano terra e aggetti Solaio copertura piano terra e aggetti Solaio copertura piano terra e aggetti	2,00 2,00 2,00 7,00 7,00 2,00 2,00 2,00	1,15 3,02 3,62 3,40 3,60 1,15 1,15 3,65	1,150 1,150 1,150 1,150 2,500 1,400 1,150 1,390		2,65 6,95 8,33 27,37 63,00 3,22 2,65 10,15
	A R I P O R T A R E					124,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					124,32
8 / 102 E.004.039.a	Solaio copertura piano terra e aggetti	2,00	3,65	1,150		8,40
	Solaio copertura piano terra e aggetti	2,00	3,72	1,150		8,56
	Solaio copertura piano terra e aggetti	7,00	3,45	1,150		27,77
	Solaio copertura piano terra e aggetti	2,00	4,07	1,150		9,36
	Solaio copertura piano terra e aggetti	2,00	4,53	1,150		10,42
	Solaio copertura piano terra e aggetti	2,00	4,07	3,640		29,63
	Solaio copertura piano terra e aggetti	2,00	4,53	3,640		32,98
	Solaio copertura piano terra e aggetti	9,00	4,53	3,720		151,66
	Solaio copertura piano terra e aggetti	9,00	5,57	3,720		186,48
	SOMMANO mq					589,58
	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, comp ... sarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4					
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=8,00*2)	16,00	37,65		0,800	481,92
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=10,00*2)	20,00	2,06		0,800	32,96
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=10,00*2)	20,00	5,55		0,800	88,80
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=12,00*2)	24,00	10,20		0,800	195,84
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=10,00*2)	20,00	5,60		0,800	89,60
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=10,00*2)	20,00	5,20		0,800	83,20
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=10,00*2)	20,00	4,00		0,800	64,00
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=6,00*2)	12,00	4,20		0,800	40,32
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=2,00*2)	4,00	3,55		0,800	11,36
	TRAVI DI FONDAZIONE *(par.ug.=2,00*2)	4,00	4,00		0,800	12,80
	PILASTRI *(par.ug.=(10+7+7+2+8)*4)	144,00	0,40		2,950	169,92
	PILASTRI *(par.ug.=2*12,00)	24,00	0,50		2,950	35,40
	PILASTRI *(par.ug.=2*12,00)	24,00	0,30		2,950	21,24
	PILASTRI *(par.ug.=20,00*2)	40,00	0,60		2,950	70,80
	PILASTRI *(par.ug.=20,00*2)	40,00	0,40		2,950	47,20
	TRAVI IN ELEVAZIONE		39,85	0,600		23,91
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	39,85	0,250		19,93
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	37,05	0,750		55,58
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	37,05	0,250		18,53
	TRAVI IN ELEVAZIONE *(lung.=2,5+1,15)	10,00	3,65	0,600		21,90
	TRAVI IN ELEVAZIONE *(lung.=5,26+1,50)	4,00	6,76	0,250		6,76
	TRAVI IN ELEVAZIONE *(par.ug.=6*2)	12,00	35,80	0,400		171,84
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	36,84	0,300		44,21
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	36,84	0,600		44,21
	TRAVI IN ELEVAZIONE	12,00	23,22	0,400		111,46
	TRAVI IN ELEVAZIONE		48,22	0,600		28,93
	TRAVI IN ELEVAZIONE		48,22	0,750		36,17
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	5,69	0,600		6,83
	TRAVI IN ELEVAZIONE		37,10	0,750		27,83
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	5,70	0,250		5,70
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	13,60	0,250		13,60
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	48,22	0,250		24,11
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	1,40	0,550		3,08
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	4,07	0,550		8,95
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	4,62	0,550		10,16
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	1,15	0,550		2,53
	TRAVI IN ELEVAZIONE	8,00	5,60	0,550		24,64
	TRAVI IN ELEVAZIONE	8,00	4,50	0,550		19,80
	PIASTRE	4,00	7,15	15,100		431,86
	GRADONI *(par.ug.=7*4)	28,00	15,10		0,450	190,26
	SOMMANO mq					2'798,14
9 / 103 E.004.004.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.					
	TRAVI DI FONDAZIONE	8,00	37,65	1,200	0,800	289,15
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	2,06	1,200	0,800	19,78
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	5,55	1,200	0,800	53,28
	TRAVI DI FONDAZIONE	12,00	10,20	1,200	0,800	117,50
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	5,60	1,200	0,800	53,76
	A R I P O R T A R E					533,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					533,47
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	5,20	1,200	0,800	49,92
	TRAVI DI FONDAZIONE	10,00	4,00	1,200	0,800	38,40
	TRAVI DI FONDAZIONE	6,00	4,20	1,200	0,800	24,19
	TRAVI DI FONDAZIONE	2,00	3,55	1,200	0,800	6,82
	TRAVI DI FONDAZIONE	2,00	4,00	1,200	0,800	7,68
	PILASTRI *(par.ug.=10+7+7+2+2+8)	36,00	0,40	0,400	2,950	16,99
	PILASTRI	12,00	0,50	0,300	2,950	5,31
	PILASTRI	20,00	0,60	0,400	2,950	14,16
	TRAVI IN ELEVAZIONE		39,85	0,600	0,250	5,98
	TRAVI IN ELEVAZIONE		37,05	0,750	0,250	6,95
	TRAVI IN ELEVAZIONE	10,00	1,50	0,600	0,250	2,25
	TRAVI IN ELEVAZIONE	10,00	2,50	0,600	0,250	3,75
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	1,50	0,250	0,250	0,19
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	5,25	0,250	0,250	0,66
	TRAVI IN ELEVAZIONE	1,00	33,35	0,250	0,250	2,08
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	35,80	0,400	0,400	11,46
	TRAVI IN ELEVAZIONE	16,00	7,16	0,600	0,250	17,18
	TRAVI IN ELEVAZIONE	1,00	37,10	0,750	0,250	6,96
	TRAVI IN ELEVAZIONE	1,00	48,20	0,750	0,250	9,04
	TRAVI IN ELEVAZIONE	1,00	48,20	0,600	0,250	7,23
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	5,70	0,750	0,250	2,14
	TRAVI IN ELEVAZIONE	4,00	11,65	0,550	0,250	6,41
	TRAVI IN ELEVAZIONE	8,00	11,25	0,550	0,250	12,38
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	5,70	0,250	0,250	0,71
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	13,10	0,250	0,250	1,64
	TRAVI IN ELEVAZIONE		48,20	0,250	0,250	3,01
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	35,80	0,400	0,400	11,46
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	36,85	0,600	0,300	13,27
	TRAVI IN ELEVAZIONE	2,00	23,22	0,400	0,400	7,43
	PIALSTRI	20,00	3,20	0,600	0,400	15,36
	PIALSTRI	10,00	3,20	0,400	0,400	5,12
	PIALSTRI	10,00	2,80	0,400	0,400	4,48
	PIALSTRI	6,00	3,00	0,400	0,400	2,88
	PIASTRE	4,00	12,70	7,160	0,250	90,93
	GRADONI *(par.ug.=7*4)*(H/peso=(0,45*0,90)/2)	28,00	15,10		0,203	85,83
	SOMMANO mc					1'033,72
10 / 109 09.Tennis tecnica	Mezzi d'opera necessari: autogru di idonea portata e piattaforme aeree, per eseguire l'installazione delle strutture e dell'impalcato di copertura, nel rispetto delle norme vigenti che riguardano la sicurezza nel lavoro. Automezzi per realizzazione di copertura in legno lamellare					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
11 / 119 E.004.036	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm					
	travi di fondazione staffe armatura ø 8	34439,36			0,395	13'603,55
	travi di fondazione armatura ø 16	19564,22			1,578	30'872,34
	travi in elevazione staffe armatura ø 8	22472,68			0,395	8'876,71
	travi in elevazione armatura ø 16	6810,57			1,578	10'747,08
	Pilastr staffe armatura ø 8	9845,94			0,395	3'889,15
	Pilastr armatura ø 16	7072,28			1,578	11'160,06
	Piastr armatura ø 16	3072,00			1,578	4'847,62
	Pareti in c.a. ris. idrica armatura ø 16	312,50			1,578	493,13
	Piastra in c.a. ris. idrica armatura ø 16	125,00			1,578	197,25
	SOMMANO kg					84'686,89
12 / 114 E.006.010.c	Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tampagnature esterne. Compresi l'eventuale taglio e suggellatura ... a perfetta regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto): - muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm 30					
	muo zona C.T. e depositi vari		36,90		2,850	105,17
	muo zona bar/spoglatoi		45,30		2,850	129,11
	muo zona bar/spoglatoi	2,00	10,45		2,850	59,57
	A R I P O R T A R E					293,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					293,85
	muo zona bar/spogliatoi	2,00	4,20		2,850	23,94
	zona lato ingresso/alto posteriore all'ingresso	2,00	36,90		7,450	549,81
	zona lato ingresso settore circolare *(H/peso=40,62/2)	2,00	38,32		20,310	1'556,56
	zona lato ingresso settore circolare *(H/peso=36,19/2)	2,00	36,90		18,095	-1'335,41
	zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte superiore	2,00	36,90		4,350	321,03
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso	4,00	2,45		2,450	-24,01
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso	8,00	3,00		3,000	-72,00
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso		1,80		2,400	-4,32
	Zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte inferiore	2,00	1,90		2,450	-9,31
	zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte superiore	3,00	2,60		2,450	-19,11
	Sommano positivi mq					2'745,19
	Sommano negativi mq					-1'464,16
	SOMMANO mq					1'281,03
13 / 92 E.006.011.c	Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento eseguita con blocchi presso-vibrati in calcestruzzo di argilla espansa Leca o Protermo o similari, con dimensioni modulari (Sx ... equivalenza, in termini geometrici e di impasto a quelli della prova oggetto di certificazione: - spessore cm. 15 REI 180					
	muri divisorii REI ZONA C.T.		3,40		2,850	9,69
	muri divisorii REI ZONA C.T.		2,80		2,850	7,98
	muri divisorii REI ZONA C.T.		2,80		2,850	7,98
	SOMMANO mq					25,65
14 / 115 E.016.034	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura con due p ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					
	muro tribuna	2,00	17,10		2,850	97,47
	bagni accesso al pubblico *(lung.=1,56+1,86+1,83+1,80+1,50+1,55+1,70+3,3+4,20+4,20+11,50)	2,00	35,00		2,850	199,50
	spogliatoio squadra ospiti	2,00	9,70		2,850	55,29
	spogliatoio squadra ospiti *(par.ug.=2*3,00)	6,00	1,70		2,850	29,07
	spogliatoio squadra ospiti *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,850	43,32
	spogliatoio squadra ospiti	2,00	2,50		2,850	14,25
	spogliatoio squadra ospiti *(par.ug.=2*2)	4,00	1,85		2,850	21,09
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	9,30		2,850	106,02
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	2,40		2,850	13,68
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	4,43		2,850	50,50
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,90		2,850	21,66
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	2,70		2,850	30,78
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	6,30		2,850	35,91
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	3,15		2,850	17,96
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	13,15		2,850	74,96
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	4,03		2,850	22,97
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	2,65		2,850	15,11
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,60+1,50+0,40)	2,00	6,50		2,850	37,05
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,25+2,30+4,25)	2,00	10,80		2,850	61,56
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(par.ug.=2*2)	4,00	11,80		2,850	134,52
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(par.ug.=2*2)	4,00	4,00		2,850	45,60
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=4,75+3,10)	2,00	7,85		2,850	44,75
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=8,95+1,60+1,60+3,85+0,80)	2,00	16,80		2,850	95,76
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,90		2,850	22,23
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	1,35		2,850	7,70
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	2,55		2,850	14,54
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,18		2,850	18,13
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,02		2,850	22,91
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	0,25		2,850	1,43
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,75		2,850	27,08
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,80		2,850	21,66
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,65		2,850	26,51
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	1,50		2,850	8,55
	muri divisorii REI ZONA C.T.	2,00	3,40		2,850	19,38
	muri divisorii REI ZONA C.T.	2,00	2,80		2,850	15,96
	muri divisorii REI ZONA C.T.	2,00	2,80		2,850	15,96
	Rivestimento REI 120 pilastri	2,00	0,60		2,850	3,42
	Rivestimento REI 120 pilastri	2,00	0,25		2,850	1,43
	bagno zona C.T.	2,00	3,40		2,200	-14,96
	A R I P O R T A R E					1'480,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					1'480,71
	bagno zona C.T.	2,00	2,70		2,200	-11,88
	bagno zona C.T.	2,00	1,60		2,200	-7,04
	bagno zona C.T.	2,00	1,90		2,200	-8,36
	bagno zona C.T.	2,00	3,15		2,200	-13,86
	W.c. handicap zona C.T.	2,00	1,70		2,200	-7,48
	W.c. handicap zona C.T.	2,00	1,80		2,200	-7,92
	Docce squadra ospite	2,00	2,50		2,200	-11,00
	Docce squadra ospite	2,00	3,95		2,200	-17,38
	W.c. squadra ospite	2,00	2,20		2,200	-9,68
	W.c. squadra ospite	2,00	5,90		2,200	-25,96
	Docce squadra casa	2,00	4,30		2,200	-18,92
	Docce squadra casa	2,00	2,50		2,200	-11,00
	W.c. squadra casa	2,00	6,30		2,200	-27,72
	W.c. squadra casa	2,00	2,20		2,200	-9,68
	W.c. primo soccorso	2,00	1,50		2,200	-6,60
	W.c. primo soccorso	2,00	2,30		2,200	-10,12
	W.c. locale antidoping	2,00	1,50		2,200	-6,60
	W.c. locale antidoping	2,00	2,30		2,200	-10,12
	W.c. e doccia loc.arbitri	4,00	2,55		2,200	-22,44
	W.c. e doccia loc.arbitri	4,00	4,00		2,200	-35,20
	W.c. pubblico	4,00	3,35		2,200	-29,48
	W.c. pubblico	4,00	3,05		2,200	-26,84
	W.c. pubblico		0,80		2,200	-1,76
	W.c. pubblico		2,00		2,200	-4,40
	W.c.portatori handicap	2,00	2,15		2,200	-9,46
	W.c.portatori handicap	2,00	1,60		2,200	-7,04
	bar solo angolo		4,75		2,200	-10,45
	bar solo angolo		4,85		2,200	-10,67
	Cucina	2,00	4,75		2,200	-20,90
	Cucina	2,00	3,06		2,200	-13,46
	Sommano positivi mq					1'495,67
	Sommano negativi mq					-428,38
	SOMMANO mq					1'067,29
15 / 116 E.016.012.b	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per esterni eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette o centinate, orizzontali e inclinate con malta comune. Realizzat ... 1 lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.- Intonaco liscio su superfici piane esterne, con finitura a tonachino					
	muo zona C.T. e depositi vari		36,90		2,850	105,17
	muo zona bar/spogliatoi		45,30		2,850	129,11
	muo zona bar/spogliatoi	2,00	10,45		2,850	59,57
	muo zona bar/spogliatoi	2,00	4,20		2,850	23,94
	zona lato ingresso/alto posteriore all'ingresso	2,00	36,90		7,450	549,81
	zona lato ingresso settore circolare *(H/peso=40,62/2)	2,00	38,32		20,310	1'556,56
	zona lato ingresso settore circolare *(H/peso=36,19/2)	2,00	36,90		18,095	-1'335,41
	zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte superiore	2,00	36,90		4,350	321,03
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso	4,00	2,45		2,450	-24,01
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso	8,00	3,00		3,000	-72,00
	a detrarre infissi lato ingresso e posteriore all'ingresso		1,80		2,400	-4,32
	Zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte inferiore	2,00	1,90		2,450	-9,31
	zona lato C.T. e depositi vari / zona bar spogliatoi parte superiore	3,00	2,60		2,450	-19,11
	Sommano positivi mq					2'745,19
	Sommano negativi mq					-1'464,16
	SOMMANO mq					1'281,03
16 / 118 E.016.011.a	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni e esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Realiz ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Intonaco liscio a due strati su superfici interne					
	muro tribuna	2,00	17,10		2,850	97,47
	bagni accesso al pubblico *(lung.=1,56+1,86+1,83+1,80+1,50+1,55+1,70+3,3+4,20+4,20+11,50)	2,00	35,00		2,850	199,50
	spogliatoioio squadra ospiti	2,00	9,70		2,850	55,29
	spogliatoioio squadra ospiti *(par.ug.=2*3,00)	6,00	1,70		2,850	29,07
	spogliatoioio squadra ospiti *(par.ug.=2*2)	4,00	3,80		2,850	43,32
	spogliatoioio squadra ospiti	2,00	2,50		2,850	14,25
	spogliatoioio squadra ospiti *(par.ug.=2*2)	4,00	1,85		2,850	21,09
	A R I P O R T A R E					459,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					459,99
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	9,30		2,850	106,02
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	2,40		2,850	13,68
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	4,43		2,850	50,50
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	1,90		2,850	21,66
	spogl. squadra casa e annessi *(par.ug.=2*2)	4,00	2,70		2,850	30,78
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	6,30		2,850	35,91
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	3,15		2,850	17,96
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	13,15		2,850	74,96
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	4,03		2,850	22,97
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	2,65		2,850	15,11
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,60+1,50+0,40)	2,00	6,50		2,850	37,05
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,25+2,30+4,25)	2,00	10,80		2,850	61,56
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(par.ug.=2*2)	4,00	11,80		2,850	134,52
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(par.ug.=2*2)	4,00	4,00		2,850	45,60
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=4,75+3,10)	2,00	7,85		2,850	44,75
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=8,95+1,60+1,60+3,85+0,80)	2,00	16,80		2,850	95,76
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,90		2,850	22,23
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	1,35		2,850	7,70
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	2,55		2,850	14,54
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,18		2,850	18,13
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,02		2,850	22,91
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	0,25		2,850	1,43
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,75		2,850	27,08
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	3,80		2,850	21,66
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	4,65		2,850	26,51
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	1,50		2,850	8,55
	muri divisori REI ZONA C.T.	2,00	3,40		2,850	19,38
	muri divisori REI ZONA C.T.	2,00	2,80		2,850	15,96
	muri divisori REI ZONA C.T.	2,00	2,80		2,850	15,96
	SOMMANO mq					1'490,82
17 / 120 A.003.011	Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con certificazione REI 120 costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe 0 con spessore 6mm e d ... pletata da profili perimetrali in acciaio a l da 24 x 20 spessore 0,5 mm.. compreso certificazioni e posa fino a 4 metri					
	Rivestimento REI 120 pilastri	2,00	0,60		2,850	3,42
	Rivestimento REI 120 pilastri	2,00	0,25		2,850	1,43
	SOMMANO mq					4,85
18 / 121 E.006.030.c	Fornitura e posa in opera di tramezzatura di mattoni eseguita con malta bastarda. Compreso l'eventuale cernita dei blocchetti, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammo ... n'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - tramezzo di mattoni forati spessore cm 8					
	muro tribuna		17,10		2,850	48,74
	bagni accesso al pubblico *(lung.=1,56+1,86+1,83+1,80+1,50+1,55+1,70+3,3+4,20+4,20+11,50)		35,00		2,850	99,75
	spogliatoio squadra ospiti		9,70		2,850	27,65
	spogliatoio squadra ospiti	3,00	1,70		2,850	14,54
	spogliatoio squadra ospiti	2,00	3,80		2,850	21,66
	spogliatoio squadra ospiti		2,50		2,850	7,13
	spogliatoio squadra ospiti	2,00	1,85		2,850	10,55
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	9,30		2,850	53,01
	spogl. squadra casa e annessi		2,40		2,850	6,84
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	4,43		2,850	25,25
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	1,90		2,850	10,83
	spogl. squadra casa e annessi	2,00	2,70		2,850	15,39
	spogl. squadra casa e annessi		6,30		2,850	17,96
	spogl. squadra casa e annessi		3,15		2,850	8,98
	spogl. squadra casa e annessi		13,15		2,850	37,48
	spogl. squadra casa e annessi		4,03		2,850	11,49
	spogl. squadra casa e annessi		2,65		2,850	7,55
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,60+1,50+0,40)		6,50		2,850	18,53
	spogl. squadra casa e annessi *(lung.=4,25+2,30+4,25)		10,80		2,850	30,78
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	2,00	11,80		2,850	67,26
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico	3,00	4,00		2,850	34,20
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=4,75+3,10)		7,85		2,850	22,37
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico *(lung.=8,95+1,60+1,60+3,85+0,80)		16,80		2,850	47,88
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		3,90		2,850	11,12
	A R I P O R T A R E					656,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					656,94
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		1,35		2,850	3,85
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		2,55		2,850	7,27
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		3,18		2,850	9,06
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		4,02		2,850	11,46
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		0,25		2,850	0,71
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		4,75		2,850	13,54
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		3,80		2,850	10,83
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		4,65		2,850	13,25
	spogl. arbitri, sala stampa, zona bar, w.c. pubblico		1,50		2,850	4,28
	SOMMANO mq					731,19
19 / 113 E.010.007	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.					
	Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	5,30		3,640	154,34
	Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2	4,00	48,30		3,640	703,25
	Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)	8,00	13,65		3,640	397,49
	Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2	4,00	48,30		3,640	703,25
	Montanti per ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2	67,00	1,10		3,640	268,27
	SOMMANO kg					2'226,60
20 / 137 E.016.055	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)* (larg.=0,100*2)	8,00	5,30	0,200		8,48
	Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,1*2)	4,00	48,30	0,200		38,64
	Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)*(larg.=,1*2)	8,00	13,65	0,200		21,84
	Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,1*2)	4,00	48,30	0,200		38,64
	Montanti per ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,10*2)	67,00	1,10	0,200		14,74
	Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)* (larg.=,02*2)	8,00	5,30	0,040		1,70
	Ringiere su terrazzini lato C.T. ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,02*2)	4,00	48,30	0,040		7,73
	Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(par.ug.=2,00*4)*(larg.=,02*2)	8,00	13,65	0,040		4,37
	Ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,02*2)	4,00	48,30	0,040		7,73
	Montanti per ringiere su terrazzini lato Spogliatoio ferro scatolare mm 100 x 20 - spessore mm 2 *(larg.=,02*2)	67,00	1,10	0,040		2,95
	SOMMANO mq					146,82
21 / 5 EL.006.005.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... sa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante					96,00
	SOMMANO cad					96,00
22 / 6 EL.006.010.a	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terr ... sa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16A Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A in corrugato pesante					11,00
	SOMMANO cad					11,00
23 / 7 EL.006.011.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... onere compreso					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa CEE Punto presa CEe interbloccata 16A/230V 2P+T					1,00
	SOMMANO cad					1,00
24 / 8 EL.006.016.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... re l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante					15,00
	SOMMANO cad					15,00
25 / 9 NPEL.001.00 1	Impianto elettrico e dati alimentazione tabellone punti					1,00
	SOMMANO cad					1,00
26 / 10 NPEL.006.00 5.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... 0/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A da terra con corrugato pesante					5,00
	SOMMANO cad					5,00
27 / 11 EL.005.003.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in polycarbonato autoestinguente V2 e schermo in polycarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W.					101,00
	SOMMANO cad					101,00
28 / 12 EL.005.003.c	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in polycarbonato autoestinguente V2 e schermo in polycarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x18W.					1,00
	SOMMANO cad					1,00
29 / 13 EL.005.006.e	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimen ... ter, staffe di fissaggio, tubi fluorescenti,. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W.					20,00
	SOMMANO cad					20,00
30 / 14 NPEL.001.00 2	Fornitura e posa in opera di proiettore a led, vita utile 90 %, LED 400K, 900 mA, 48000 lm, 366W.					20,00
	SOMMANO cad					20,00
31 / 15 EL.005.014.b	Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una du ... mentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.)					36,00
	SOMMANO cad					36,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
32 / 16 EL.006.012.b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore in vista.					10,00
	SOMMANO cad					10,00
33 / 17 EL.006.013.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante.					36,00
	SOMMANO cad					36,00
34 / 18 EL.005.019.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita sec ... a predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (S.A.) .					6,00
	SOMMANO cad					6,00
35 / 19 EL.006.015.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... a regola d'arte Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante.					79,00
	SOMMANO cad					79,00
36 / 20 EL.002.006.h	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quo ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A					50,00
	SOMMANO cad					50,00
37 / 21 EL.002.009.p	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Son ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id:0,03A tipo AC					46,00
	SOMMANO cad					46,00
38 / 22 EL.002.009.q	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Son ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A con Id:0,03A tipo AC					1,00
	SOMMANO cad					1,00
39 / 23 EL.002.009.r	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Son ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 63A con Id:0,03A tipo AC					4,00
	SOMMANO cad					4,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
40 / 24 EL.002.010.y	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S					1,00
	SOMMANO cad					1,00
41 / 25 EL.002.012.b	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori 50 magnetotermici standard o con rele a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito r ... to altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare, In:100A Icc: 35 kA standard					2,00
	SOMMANO cad					2,00
42 / 26 EL.002.010.x	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... re per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare fino a 63A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S					1,00
	SOMMANO cad					1,00
43 / 27 EL.001.014	Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio posto fuori porta su custodia in vetro frangibile completo di collegamento con cavo e tubazione fino alla bobina dell'interruttore- ... e generale MT, funzionante a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					1,00
	SOMMANO cad					1,00
44 / 28 EL.002.016.b	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cab ... ed il montaggio. E' inoltre compreso quant'altro necessario a dare il lavoro finito. Amperometro su T.A. f.s. max 3000A					1,00
	SOMMANO cad					1,00
45 / 29 EL.002.016.c	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cab ... fissaggio ed il montaggio. E' inoltre compreso quant'altro necessario a dare il lavoro finito. Voltmetro fino a 600V max					1,00
	SOMMANO cad					1,00
46 / 30 EL.002.016.d	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cab ... montaggio. E' inoltre compreso quant'altro necessario a dare il lavoro finito. Commutatore voltmetrico (V concatenata)					1,00
	SOMMANO cad					1,00
47 / 31 EL.002.016.h	Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cab ... ggio. E' inoltre compreso quant'altro necessario a dare il lavoro finito. TA a primario passante max 500A - cl.0,5 - 6VA					1,00
	SOMMANO cad					1,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
48 / 32 EL.002.017.d	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare 250A					1,00
	SOMMANO cad					1,00
49 / 33 EL.002.001.i	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 600x1800					1,00
	SOMMANO cad					1,00
50 / 34 EL.002.001.b	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... ' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x600					1,00
	SOMMANO cad					1,00
51 / 35 EL.002.001.c	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per ... ' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Profondita fino a max. 350 mm. Misure assimilabili a mm 400x800					2,00
	SOMMANO cad					2,00
52 / 36 EL.003.005.p	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x2,5 mm2					840,00
	SOMMANO m					840,00
53 / 37 EL.003.005.o	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x4 mm2					756,00
	SOMMANO m					756,00
54 / 38 EL.003.005.m	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x10 mm2					2'300,00
	SOMMANO m					2'300,00
55 / 39 EL.003.003.c	Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sott ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2					168,00
	SOMMANO m					168,00
56 / 40	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
EL.003.002.c	speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 5x10 mm2					120,00
	SOMMANO m					120,00
57 / 41 EL.003.002.m	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x35 mm2					24,00
	SOMMANO m					24,00
58 / 42 EL.003.002.i	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x70 mm2					120,00
	SOMMANO m					120,00
59 / 43 EL.004.001.a	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.					300,00
	SOMMANO m					300,00
60 / 44 EL.004.001.b	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.					600,00
	SOMMANO m					600,00
61 / 45 EL.004.001.c	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.					276,00
	SOMMANO m					276,00
62 / 46 EL.004.003.d	Fornitura e posa in opera di tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1. Sono compresi: i giunti, i raccordi e le curv ... otezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.					240,00
	SOMMANO m					240,00
63 / 47 EL.004.005.a	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45.					60,00
	SOMMANO cad					60,00
64 / 48	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
EL.004.005.c	le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70.					36,00
	SOMMANO cad					36,00
65 / 49 EL.004.005.e	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70.					24,00
	SOMMANO cad					24,00
66 / 50 EL.004.006.a	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado d ... gni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.					36,00
	SOMMANO cad					36,00
67 / 51 EL.004.006.c	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado d ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.					6,00
	SOMMANO cad					6,00
68 / 52 EL.004.011.b	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, ... essori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.					144,00
	SOMMANO m					144,00
69 / 53 EL.004.011.e	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, ... tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Curve di larghezza assimilabile a mm 100.					5,00
	SOMMANO m					5,00
70 / 54 EL.004.011.v	Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in filo d'acciaio saldato zincato con processo elettrolitico dopo la lavorazione, (Norma NF A 91-102) e comprensivo di giunzioni, ... a parete o a soffitto e tutti gli accessori di montaggio e fissaggio necessari a dare l'opera finita. Setto separatore.					144,00
	SOMMANO m					144,00
71 / 55 EL.007.001.b	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della c ... ello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm2 (7x O 3,0 mm).					288,00
	SOMMANO m					288,00
72 / 56 EL.007.004.b	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'int ... alla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 2 m.					10,00
	A R I P O R T A R E					10,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					10,00
	SOMMANO cad					10,00
73 / 57 F.002.001.a	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40					10,00
	SOMMANO cad					10,00
74 / 104 E.011.019.c	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaine armate applicate a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a cal ... lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Impermeabilizzazione su supporto verticale guaina al poliestere 4 mm copertura terrazzini copertura terrazzini		39,84 48,22	5,260 13,590		209,56 655,31
	SOMMANO mq					864,87
75 / 107 E.011.004.a	Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera a qualsiasi altezza, composta da guaina di feltro vetro prebitumato rinforzato con polietilene e alluminio goffrato, applic ... ant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Barriera a vapore peso 1,4 - 1,6 Kg/mq. copertura terrazzini copertura terrazzini		39,84 48,22	5,260 13,590		209,56 655,31
	SOMMANO mq					864,87
76 / 122 10.Tennis tecnca	PACCHETTO DI COPERTURA -Fornitura e posa in opera di un pacchetto dicopertura isolato e ventilato costituito da: a- membrana di freno al vapore tipo Wallint T3 Klover b- listelli d ... - membrana impermeabile traspirante tipo Permo Light Klover e- pannello fenolico tipo OSB 3 per esterni, spessore mm 20. copertura		38,76	36,680		1'421,72
	SOMMANO mq					1'421,72
77 / 124 E.008.006	Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m ² di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofond ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. copertura terrazzini copertura terrazzini		39,84 48,22	5,260 13,590		209,56 655,31
	SOMMANO mq					864,87
78 / 58 T.013.008.o	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1"1/4 D = 1/2" 4 + 4. collettore					1,00
	SOMMANO cad					1,00
79 / 59 T.013.008.p	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6. collettore					1,00
	SOMMANO cad					1,00
80 / 60 T.013.008.q	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8. collettore					1,00
	A R I P O R T A R E					1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					1,00
	SOMMANO cad					1,00
81 / 61 T.013.008.r	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... ame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1"1/4 D = 1/2" 10 + 10. collettori					3,00
	SOMMANO cad					3,00
82 / 62 T.013.008.s	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... ame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1"1/4 D = 1/2" 12 + 12. collettore					1,00
	SOMMANO cad					1,00
83 / 63 I.001.001.a	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... re e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico. ZONA pubblico lato sx uomini lato sx donne lato dx uomini lato dx donne Zona Atleti locale arbitri locale primo soccorso locale controllo antidoping locale personale della società spogliatoi atleti W.c. disabili					7,00 4,00 7,00 5,00 12,00 2,00 2,00 2,00 30,00 4,00
	SOMMANO cad					75,00
84 / 69 F 01.012a	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fognature non in pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidità anulare SN 22, con march ... terro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. - Diametro esterno da mm 110. Lato w.c. e spogliatoi atleti *(lung.=9,5+2,25+6,3+7,3+2,8+1+2,45+11,60+1,3+5+2,1+2,5+3) W.c. lato C.T. *(lung.=1,6+1,7+1,3+1,12+4,50)		57,10 10,22			57,10 10,22
	SOMMANO m					67,32
85 / 70 I.001.003.a	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub- orizzontale, con tubazioni ... i onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per apparecchio igienico. ZONA pubblico lato sx uomini lato sx donne lato dx uomini lato dx donne Zona Atleti locale arbitri locale primo soccorso locale controllo antidoping locale personale della società spogliatoi atleti W.c. disabili					7,00 4,00 7,00 5,00 12,00 2,00 2,00 2,00 30,00 4,00
	SOMMANO cad					75,00
86 / 106 I.004.011	Fornitura e posa in opera di braccio doccia con soffione rotante per apertura- chiusura, del tipo cromato, e regolazione del getto. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
	Locale Arbitri					2,00
	Locale spogliatoio atleti					12,00
	SOMMANO cad					14,00
87 / 125 I.002.013	Fornitura e posa in opera di orinatoio del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete ed a pavimento. Sono ... 542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.					
	lato sx uomini					3,00
	lato dx uomini					2,00
	locale arbitri					2,00
	spogliatoi					8,00
	SOMMANO cad					15,00
88 / 126 I.002.006	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di alle ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.					
	ZONA pubblico					
	lato sx uomini					2,00
	lato sx donne					2,00
	lato dx uomini					3,00
	lato dx donne					3,00
	Zona Atleti					
	locale arbitri					2,00
	locale primo soccorso					1,00
	locale controllo antidoping					1,00
	locale personale della società					1,00
	spogliatoi atleti					4,00
	SOMMANO cad					19,00
89 / 127 I.002.004.c	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo ... izio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Incremento per f. p. o. di mensole reclinabili con sistema pneumatico.					
	W.c. disabili					2,00
	SOMMANO cad					2,00
90 / 128 I.003.002.a	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.					
	W.c. disabili					2,00
	SOMMANO cad					2,00
91 / 129 I.002.010	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con ... per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	ZONA pubblico					
	lato sx uomini					2,00
	lato sx donne					2,00
	lato dx uomini					3,00
	lato dx donne					3,00
	Zona Atleti					
	locale arbitri					2,00
	locale primo soccorso					1,00
	locale controllo antidoping					1,00
	locale personale della società					1,00
	spogliatoi atleti					4,00
	W.c. disabili					2,00
	SOMMANO cad					21,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
92 / 130 I.002.008	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. W.c. disabili					2,00
	SOMMANO cad					2,00
93 / 131 I.002.017.a	Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... portare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75. locale Arbitri locale spogliatoio atleti					4,00 12,00
	SOMMANO cad					16,00
94 / 132 I.002.001.c	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in piu di cm 2. lato sx uomini lato sx donne lato dx uomini lato dx donne locale arbitri locale primo soccorso locale controllo antidoping locale personale società spogliatoi atleti					2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 6,00
	SOMMANO cad					21,00
95 / 134 I.004.014.c	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ... perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile. W.c. disabili					2,00
	SOMMANO cad					2,00
96 / 136 I.004.005.a	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalen ... a e fredda, di bocca di erogazione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. ZONA pubblico lato sx uomini lato sx donne lato dx uomini lato dx donne Zona Atleti locale arbitri locale primo soccorso locale controllo antidoping locale personale della società spogliatoi atleti					2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00
	SOMMANO cad					21,00
97 / 66 01.Immergas	ARES 350 TEC ErP Caldaia a basamento multibruciatore modulare a condensazione avente potenza utile di 354,6 kW (rif. 50/30 °C) per impianti di alta potenza (tipo B23), ideale per i ... o per uscita fumi laterale per tutti i modelli; • kit passivatore di condensa fino a 1500 kW (comprensivo di granulato). Caldaia multibruciatore					1,00
	A R I P O R T A R E					1,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
98 / 67 04.immergas	NATURAL SOL 280 (Pacchetto solare)Il kit comprende:•2collettorisolari(a4attacchipercircolazione naturale)conassorbitorenero,vetrotempratoda4 mm.consuperficie lorda di 4,18 mq e superf ... lici e viteria di montaggioPeso a pieno di 485 kg, peso a vuoto di 107 kgDiametro esterno 580 mm. e lunghezza 1810 mm. pacchetto solare impianto termico					1,00
	SOMMANO cadauno					1,00
99 / 68 02.Immergas	AUDAX TOP 16 ErP Pompa di Calore aria/acqua ad inverter trifase con potenza utile di 15 kW, per la climatizzazione invernale ed estiva. La struttura metallica in acciaio galvanizza ... o inerziale orizzontale da 75 litri kit rubinetti di intercettazione con tubi flessibili in acciaio antivibranti da 1" pompa di calore					2,00
	SOMMANO cadauno					2,00
100 / 75 T.007.002.a	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita incorporato, filtro ar ... u. -Potenzialita termica (PT) non inferiore a 2,40 (kW). Potenzialita frigorifera totale (PF) non inferiore a 1,00 (kW). fan coil					5,00
	SOMMANO cad					5,00
101 / 78 T.007.001.b	Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (dete ... strizione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. -Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. allaccio fan coil					5,00
	SOMMANO cad					5,00
102 / 80 T.006.001.a	Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito d ... o in pietra e della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. -Per allaccio Allaccio radiatori					20,00
	SOMMANO cad					20,00
103 / 81 T.006.005.g	Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500, verniciati a polveri epossidiche con colore base ... terminata a norma EN 442 (delta T = 50°C). Altezza massima del radiatore: H (mm). -Altezza massima del radiatore mm 900. elementi radiatori					24'157,23
	SOMMANO W					24'157,23
104 / 82 T.021.002.h	Fornitura e posa in opera di canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato isolati (a doppia pelle) costituiti da tu ... = Si (mm); Diametro tubo esterno = De (mm); Spessore tubo esterno = Se (mm). -Di = 400 - Si = 0,8 - De = 450 - Se = 0,8. canalizzazione impinato riscaldamento		45,00			45,00
	SOMMANO m					45,00
105 / 83 E.012.024.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale DEPOSITO MATERIALI VARI		3,63	3,780		13,72
	A R I P O R T A R E					13,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					13,72
	Riserva idrica		3,85	3,360		12,94
	a detrarre griglia Riserva idrica		2,50	2,500		-6,25
	C.T.		3,36	5,720		19,22
	Bagni zona C.T.	2,00	3,36	2,700		18,14
	Bagni zona C.T. *(lung.=3,36+1,86)*(larg.=0,45/2)	2,00	5,22	0,225		2,35
	Bagni zona C.T.		1,70	1,800		3,06
	Bagni zona C.T.		2,35	1,800		4,23
	Bagni zona C.T. *(larg.=0,44/2)	2,00	1,50	0,220		0,66
	Deposito		11,50	4,210		48,42
	Spogliatoio		4,55	5,900		26,85
	Docce		2,50	3,950		9,88
	Dis. docce		2,50	1,850		4,63
	Dis. tra i due spogliatoi		1,80	9,300		16,74
	Dis. tra i due spogliatoi		15,25	2,400		36,60
	Dis. tra i due spogliatoi		2,00	1,850		3,70
	Spogliatoi		6,62	3,750		24,83
	Spogliatoi		0,30	2,200		0,66
	Dep. mater. vari		1,00	2,400		2,40
	locale personale società		2,40	6,000		14,40
	locale personale società		0,30	2,900		0,87
	dis. spogliatoio		2,90	2,200		6,38
	docce		2,50	4,300		10,75
	Servizi		6,30	2,200		13,86
	Servizi locali annessi		1,00	1,500		1,50
	Servizi locali annessi		1,55	1,500		2,33
	Locale primo soccorso		2,70	4,250		11,48
	Locale primo soccorso w.c.		1,50	2,300		3,45
	Deposito materiali vari		3,15	1,800		5,67
	Locale controllo antidoping		3,00	4,250		12,75
	corridoio U.S.		12,00	1,800		21,60
	Arbitri	2,00	3,10	4,000		24,80
	Servizi spogl. arbitri		2,55	4,000		10,20
	Servizi spogl. arbitri		2,50	4,000		10,00
	Area stampa		4,75	0,950		4,51
	Area stampa		3,10	5,650		17,52
	Bagni		3,35	3,060		10,25
	W.c. handicap		1,60	2,150		3,44
	Dis. W.c. handicap		1,95	1,600		3,12
	Dis. W.c. handicap		0,80	1,200		0,96
	W.c. pubblico		3,85	3,850		14,82
	W.c. pubblico		1,35	3,050		4,12
	Bar		4,75	9,650		45,84
	Bar		0,90	3,850		3,47
	Bar		6,50	4,400		28,60
	Bar		2,40	0,400		0,96
	Cucina		4,75	3,100		14,73
	Deposito		2,20	1,500		3,30
	Biglietteria		2,20	1,500		3,30
	Dis. accesso servizi igienici vicino bar		2,40	10,900		26,16
	Dis. zona deposito, area gioco, zona bar		2,00	35,500		71,00
	Dis. zona centrale accesso tribune		2,00	6,900		13,80
	Dis. zona centrale accesso tribune		2,00	6,300		12,60
	Laterali area gioco		2,45	32,000		78,40
	Laterali area gioco		1,45	32,000		46,40
	Sommano positivi mq					806,37
	Sommano negativi mq					-6,25
	SOMMANO mq					800,12
106 / 79 E.015.003.b	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore da 1 a 1,4 cm, applicate su inton ... dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. - Piastrelle di klinker - superficie smaltata o vetrinata colori vari					
	bagno zona C.T.	2,00	3,40		2,200	14,96
	bagno zona C.T.	2,00	2,70		2,200	11,88
	bagno zona C.T.	2,00	1,60		2,200	7,04
	bagno zona C.T.	2,00	1,90		2,200	8,36
	bagno zona C.T.	2,00	3,15		2,200	13,86
	W.c. handicap zona C.T.	2,00	1,70		2,200	7,48
	A R I P O R T A R E					63,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					63,58
	W.c. handicap zona C.T.	2,00	1,80		2,200	7,92
	Docce squadra ospite	2,00	2,50		2,200	11,00
	Docce squadra ospite	2,00	3,95		2,200	17,38
	W.c. squadra ospite	2,00	2,20		2,200	9,68
	W.c. squadra ospite	2,00	5,90		2,200	25,96
	Docce squadra casa	2,00	4,30		2,200	18,92
	Docce squadra casa	2,00	2,50		2,200	11,00
	W.c. squadra casa	2,00	6,30		2,200	27,72
	W.c. squadra casa	2,00	2,20		2,200	9,68
	W.c. primo soccorso	2,00	1,50		2,200	6,60
	W.c. primo soccorso	2,00	2,30		2,200	10,12
	W.c. locale antidoping	2,00	1,50		2,200	6,60
	W.c. locale antidoping	2,00	2,30		2,200	10,12
	W.c. e doccia loc.arbitri	4,00	2,55		2,200	22,44
	W.c. e doccia loc.arbitri	4,00	4,00		2,200	35,20
	W.c. pubblico	4,00	3,35		2,200	29,48
	W.c. pubblico	4,00	3,05		2,200	26,84
	W.c. pubblico		0,80		2,200	1,76
	W.c. pubblico		2,00		2,200	4,40
	W.c.portatori handicap	2,00	2,15		2,200	9,46
	W.c.portatori handicap	2,00	1,60		2,200	7,04
	bar solo angolo		4,75		2,200	10,45
	bar solo angolo		4,85		2,200	10,67
	Cucina	2,00	4,75		2,200	20,90
	Cucina	2,00	3,06		2,200	13,46
	SOMMANO mq					428,38
107 / 111 E.021.001.b. 04	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... ro occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: Spessore 3 cm - Pietra di Trani normale o Bisceglie					
	finestre a nastre lato corto	8,00	3,00	0,300		7,20
	finestre terrazzi	4,00	1,60	0,300		1,92
	deposito, c.t., ris. idrica	4,00	2,50	0,300		3,00
	deposito mater. vari	2,00	0,90	0,300		0,54
	finestre zona bagni	2,00	1,75	0,300		1,05
	finestre zona bagni		0,80	0,300		0,24
	accesso al pubblico		1,80	0,300		0,54
	biglietteria		0,80	0,300		0,24
	deposito bar		1,20	0,300		0,36
	cucina bar		1,85	0,300		0,56
	cucina bar		2,00	0,300		0,60
	bar		1,30	0,300		0,39
	bar		1,80	0,300		0,54
	Area stampa		1,50	0,300		0,45
	Area stampa		0,90	0,300		0,27
	bagno arbitri		0,80	0,300		0,24
	bagno arbitri		1,50	0,300		0,45
	antidoping		2,40	0,300		0,72
	w.c. atleti		1,30	0,300		0,39
	w.c. atleti		1,80	0,300		0,54
	spogliatoio atleti		3,30	0,300		0,99
	disimpegno zona spogliatoio atleti		1,20	0,300		0,36
	w.c. spogliatoio	2,00	0,90	0,300		0,54
	docce atlite		1,50	0,300		0,45
	spogliatoio atlite		3,60	0,300		1,08
	ingresso di servizio		1,10	0,300		0,33
	finestre terrazzi	4,00	0,30		2,400	2,88
	deposito, c.t., ris. idrica	4,00	0,30		2,400	2,88
	deposito mater. vari	2,00	0,30		2,400	1,44
	finestre zona bagni	2,00	0,30		0,850	0,51
	finestre zona bagni		0,30		0,850	0,26
	accesso al pubblico		0,30		2,400	0,72
	biglietteria		0,30		1,300	0,39
	deposito bar		0,30		0,850	0,26
	cucina bar		0,30		2,400	0,72
	cucina bar		0,30		0,850	0,26
	bar		0,30		0,850	0,26
	bar		0,30		2,400	0,72
	A R I P O R T A R E					35,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
111 / 112 E.017.006	Fornitura e posa in opera di infisso in profilato di lamiera di alluminio anodizzato estruso per finestre e balconi ad uno o due battenti apribili ovvero per finestre a due battenti ... ere, cremonese in alluminio, scodellini, scrocco ed ogni altro accessorio, esclusa la sola fornitura in opera dei vetri.					
	finestre a nastro superiori	16,00	4,00		1,000	64,00
	finestre terrazzi	4,00	1,60		2,400	15,36
	deposito, c.t., ris. idrica	4,00	2,50		2,400	24,00
	deposito mater. vari	2,00	0,90		2,400	4,32
	finestre zona bagni	2,00	1,75		0,850	2,98
	finestre zona bagni		0,80		0,850	0,68
	accesso al pubblico		1,80		2,400	4,32
	biglietteria		0,80		1,300	1,04
	deposito bar		1,20		0,850	1,02
	cucina bar		1,85		2,400	4,44
	cucina bar		2,00		0,850	1,70
	bar		1,30		0,850	1,11
	bar		1,80		2,400	4,32
	Area stampa		1,50		0,850	1,28
	Area stampa		0,90		2,400	2,16
	bagno arbitri		0,80		0,850	0,68
	bagno arbitri		1,50		0,850	1,28
	antidoping		2,40		0,850	2,04
	w.c. atleti		1,30		0,850	1,11
	w.c. atleti		1,80		0,850	1,53
	spogliatoio atleti		3,30		0,850	2,81
	disimpegno zona spogliatoio atleti		1,20		0,850	1,02
	w.c. spogliatoio	2,00	0,90		0,850	1,53
	docce atlite		1,50		0,850	1,28
	spogliatoio atlite		3,60		0,850	3,06
	ingresso di servizio		1,10		2,400	2,64
	finestre a nastro lato corto	8,00	3,00		0,850	20,40
	Uscite di sicurezza	4,00	2,50		2,400	24,00
	Uscita di sicurezza		1,80		2,400	4,32
	SOMMANO mq					200,43
112 / 1 01.Tennis tecnica	Fornitura e installazione pavimento sportivo "ARENA FLEX STADIUM" in parquet elasticizzato del tipo galleggiante, costituito da: -Travi singole elasticizzate, preassemblate in fabbrica ... one verticale > 1,8 mm < 5,00 mm; Rimbaltamento palla > 90%; Resistenza ai carichi rotanti 1500 N; Scivolosità MIN 80 MAX 110 Area gioco		19,00	32,000		608,00
	SOMMANO m2					608,00
113 / 2 02.Tennis tecnica	Tracciamento e successiva segnatura delle linee di gioco con speciali vernici poliuretaniche HYPALON di colore bianco o a scelta del Committente nell'ambito della campionatura disponibile. Linee campo da gioco					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
114 / 86 03.Tennis tecnica	F.p.o.di impianto basket tipo RED15 oleodinamico elettrico costituito da basamento e montanti verticali robusta costruzione di acciaio inox con lamiera di crenatura e rivestimento ... tori grazie al basamento rivestito in modo integrale che garantisce un più elevato livello di sicurezza durante il gioco. Pavimento, tabelloni e struttura canestri					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
115 / 87 04.Tennis tecnica	F.p.o.di tabellone elettronico omologato FIBA, polivalente da utilizzare per il gioco del basket, calcetto, volley e palla mano (opzionale). Indica il punteggio della squadra locale ... er il possesso palla e per il time-out. Consolle per trasmissione dati via radio. Dimensioni complessive di cm.220 x 152. tabello elettronico segna punti					1,00
	SOMMANO a corpo					1,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
116 / 88 05.Tennis tecnica	Sola fornitura di panchina allenatori /riserve, realizzate mediante: -strutturainprofilatidialluminiodi idonea sezione e di colore bianco; -pannellaturainferiore diprotezione instrat ... one alla posizione di "seduto in movimento" tipica di chi assiste a manifestazioni sportive. Dimensioni ml.6,00 cadauna panchine squadre					2,00
	SOMMANO a corpo					2,00
117 / 89 06.Tennis tecnica	F.p.o.su tribuna in cls di scocca ignifuga,fissata fisher di utilizzo specifico, con schienale medio/alto, dimensionato per il massimo comfort realizzate in materiale termoplastico ... simo comfort d'uso in relazione alla posizione di "seduto in movimento" tipica di chi assiste a manifestazioni sportive. tribune posti					600,00
	SOMMANO a corpo					600,00
118 / 90 07.Tennis tecnica	Sola fornitura di panca spogliatoi tipo"top quality"costituita da panca per spogliatoi in tubo di acciaio zincato a caldo sezione mm3 5x35 completa di seduta in legno massello da 4c ... ti innacciaio e portaborsone superiore in legno massello, incluso altresì la fornitura delle relative padane poggia piedi panche per spogliatoi					12,00
	SOMMANO a corpo					12,00
119 / 3 A.001.016.a	Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato convenzionale, completo di zoccolo, con alimentazione elettrica a Volt c.c. 12/24, completo degli oneri relativi al fissaggio del r ... collegamenti elettrici. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - ottico di fumo o a riflessione di luce.					20,00
	SOMMANO cad					20,00
120 / 4 F.001.027.d	Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma {UNI} EN 1 ... pimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s {mm}. - D x s = 90 x 5,4. rete idrica antincendio		110,00			110,00
	SOMMANO m					110,00
121 / 64 A.001.017.a	Fornitura e posa in opera di rilevatore lineare di fumo con comportamento di risposta uniforme nella intera gamma di tipologie di incendio, con alimentazione elettrica a Volt c.c. ... quanto occorre per dare il lavoro finito. - con sistema a riflessione, completo di catarifrangente, portata fino a m 40.					3,00
	SOMMANO cad					3,00
122 / 65 A.001.025.a	Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo convenzionale, conforme alle normative EN 54-2/4 e UNI 12094, provvista di custodia metallica verniciata o in p ... e la configurazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. - fino a 4 zone.					1,00
	SOMMANO cad					1,00
123 / 71 A.001.022.a	Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale a rottura vetro realizzato in custodia in PVC rossa o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarm ... do normativa EN54 e dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - da interno					8,00
	SOMMANO cad					8,00
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O					
124 / 72 A.001.018	Fornitura e posa in opera di sirena d'allarme a bandiera alimentata a Volts c.c. 24, potenza sonora 90dB, in custodia metallica verniciata o PVC autoestinguente, comprensiva dei collegamenti elettrici e del suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					2,00
	SOMMANO cad					2,00
125 / 73 A.001.010.b	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ... stallazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. - estintore classe 13A - 89BC (Kg 2). estintori					20,00
	SOMMANO cad					20,00
126 / 74 A.001.015.g	Fornitura e posa in opera di accessori per estintori portatili e carrellati, compreso l'eventuale rimozione di quelli esistenti compreso quanto altro occorrente per dare l'opera finita. - piantana porta estintore. ESTINTORI					1,00
	SOMMANO cad					1,00
127 / 76 A.001.001.b	Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con idrante (secondo la norma UNI EN 671-2), UNI 45 o UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella por ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - cassetta UNI 45, lancia in lega leggera, lunghezza tubo m 20. UNI 45 UNI 70					6,00 1,00
	SOMMANO cad					7,00
128 / 91 A.002.015.a	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed usci ... a se non menzionata specificatamente nella tipologia. - maniglione antipanico tipo a leva per porte REI scrocco laterale					18,00
	SOMMANO cad					18,00
129 / 105 EL 05.019a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in polycarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita sec ... posizione per il telecomando. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x18W (solo emergenza). luci di emergenza					24,00
	SOMMANO cad					24,00
130 / 123 A.001.040.a	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI EN 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da: 1 ... 18 mc/h - prevalenza H = 4,6/4,3 bar - potenza elettropompa di servizio + potenza elettropompa pilota P = 4,0 + 0,75 kW.					1,00
	SOMMANO cad					1,00
131 / 133 A.001.035.d	Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 493 del 14/08/96, CEe 92/58, UNI 7543, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni s ... Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). - cartello LxH = mm 330x500 - d = m 10. pittogrammi					26,00
	SOMMANO cad					26,00
	A R I P O R T A R E					

